

		BLITZ								
		Ширина модуля, мм								
Высота модуля, мм	Тип модуля	Материал покрытия	≤ 600 (от 5 шт)	≤ 700 (от 5шт)	≤ 750 (от 5шт)	≤ 800 (от 5шт)	≤ 900 (от 5шт)	≤ 1000 (от 8шт)	≤ 1100 (от 8шт)	≤ 1200 (от 8шт)
			Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная
1300	Глухой (* - высота установки поперечины 820мм)	ткань Рогожка	11 414	12 607	13 205	13 829	15 036	16 241	17 542	18 746
		Алоба	11 374	12 564	13 159	13 781	14 981	16 181	17 474	18 674
	Глухой	ЛДСП	10 622	11 839	12 449	13 085	14 311	15 540	16 862	18 089
	Остеклённый модуль (* - высота установки поперечины 820мм)	стекло прозрачное	8 177	9 000	9 353	10 075	13418*	14328*	15238*	16399*
		ткань Рогожка	11 542	12 698	13 277	13 884	14 923	15 905	16 980	17 942
	Комбинированный модуль (высота глухой части 820 мм)	Алоба	11 503	12 655	13 231	13 834	14 873	15 852	16 930	17 890
ЛДСП		10 524	11 621	12 170	12 746	13 838	14 950	16 157	17 249	
ткань Рогожка		15 300	16 541	17 246	17 856	19 075	20 297	21 516	22 738	
1600	Глухой (* - высота установки поперечины 820мм)	Алоба	15 206	16 447	17 153	17 762	18 984	20 203	21 422	22 644
		ЛДСП	12 694	14 196	15 034	15 775	17 258	18 742	20 222	21 706
	Остеклённый модуль (* - высота установки поперечины 820мм)	стекло прозрачное	9 691	10 906	11 429	11 834	12 689	13 524	14 359	15 214
		ткань Рогожка	12 936	14 239	14 986	15 636	16 826	17 918	19 267	20 378
	Комбинированный модуль (высота глухой части 820 мм)	Алоба	12 898	14 194	14 938	15 586	16 776	17 868	19 214	20 326
		ЛДСП	11 918	13 162	13 877	14 498	15 742	16 966	18 442	19 685
ткань Рогожка		13 574	15 242	16 044	16 752	18 163	19 577	20 990	22 404	
Комбинированный модуль (высота глухой части 1300 мм)	Алоба	13 536	15 199	15 998	16 702	18 110	19 517	20 926	22 332	
	ЛДСП	12 782	14 470	15 283	16 001	17 434	18 869	20 302	21 737	
	ткань Рогожка	16 711	18 523	19 430	20 338	22 039	23 662	25 183	26 666	
1800	Глухой (высота установки поперечины 820 или 1300 мм)	Алоба	16 634	18 437	19 337	20 237	21 934	23 551	25 068	26 551
		ЛДСП	14 772	16 500	17 364	18 228	19 956	21 684	23 412	25 193
		стекло прозрачное	11 597	12 614	13 121	13 610	14 606	15 989	17 304	18 358
	Комбинированный модуль (высота глухой части 820 мм)	ткань Рогожка	13 973	15 362	16 058	16 752	18 247	19 714	20 916	22 150
		Алоба	13 934	15 319	16 010	16 704	18 197	19 661	20 863	22 097
	Комбинированный модуль (высота глухой части 1300 мм)	ЛДСП	12 958	14 287	14 952	15 617	17 162	18 758	20 090	21 456
ткань Рогожка		14 868	16 368	17 119	17 868	19 370	20 870	22 370	23 923	
Алоба		14 830	16 325	17 071	17 820	19 315	20 810	22 306	23 854	
ЛДСП	14 074	15 595	16 356	17 117	18 638	20 160	21 682	23 256		
Стоимость кабельного канала прибавляется к стоимости соответствующего по ширине модуля			≤ 600	≤ 700	≤ 750	≤ 800	≤ 900	≤ 1000	≤ 1100	≤ 1200
			Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная	Отпускная
Кабельный канал для электротехнической проводки (расположение в нижней части модуля), шт.			2 438	2 784	2 966	3 099	3 497	3 180	4 111	4 421
Кабельный канал для электротехнической проводки (расположение в средней части модуля), шт.			2 611	2 880	3 816	4 004	4 512	4 308	5 350	5 768

Стоимость услуги по матировке стекла добавляется к цене модуля		Ед.изм.	Отпускная
Наценка на стекло сатинато MATELUX СПЛОШНОЕ		м2	1840
Оклейка стекла белой матовой пленкой Matte White СПЛОШНАЯ		м2	1440
Оклейка стекла белой матовой пленкой Matte White ПОЛОСЫ (трафарет предоставляет Заказчик)		м2	3360
Оклейка стекла белой матовой пленкой Matte White ПО ТРАФАРЕТУ (трафарет предоставляет Заказчик)		м2	по запросу

Экран настольный цельностеклянный (в комплекте со струбцинами)															
Ширина экрана, мм															
Высота экрана, мм	Тип заполнения экрана	≤ 600		≤ 800		≤ 1000		≤ 1200		≤ 1400		≤ 1600		≤ 1800	
		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная	
500	Прозрачное стекло		2 744		3 304		3 863		4 423		5 399		5 959		6 517
	Матовое стекло		3 256		3 986		4 716		5 447		6 592		7 324		8 053

В комплект экранов цельностеклянных от 600 до 1400 мм входит 2 шт. струбцин. В комплект экранов от 1400 мм входит 3 шт. струбцин.

Экран настольный BLITZ (без струбцин и крепежа к столешнице)																	
Ширина экрана, мм																	
Высота экрана, мм	Тип заполнения экрана	≤ 600		≤ 700		≤ 800		≤ 900		≤ 1000		≤ 1200		≤ 1400		≤ 1600	
		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная	
500	Глухой экран	Рогожка	6 202		6 775		7 253		7 730		8 208		9 166		11 738		13 075
		Алоба	6 166		6 739		7 217		7 694		8 172		9 130		11 657		12 984
		ЛДСП	5 143		5 798		6 358		6 919		7 478		8 597		9 718		10 836
	Остеклённый экран	Прозрачное стекло	4 493		4 930		5 292		5 654		5 998		6 722		7 663		8 292
		Матовое стекло	5 232		5 770		6 242		6 715		7 159		8 105		9 338		10 188
		34.6516.00G	Набор крепления экрана к столешнице (струбцина - 2 шт.), G												шт.	1 668	
	34.6517.00G	Набор крепления экрана к столешнице (уголок - 1шт), G												шт.	356		
	34.6515.00G	Набор крепления экрана к столешнице (ось - 2 шт.)												шт.	660		

Экран напольный цельностеклянный ICE (в комплекте с опорами)											
Ширина экрана, мм											
Высота экрана, мм	Тип заполнения экрана	≤ 800		≤ 1000		≤ 1200		≤ 1400		≤ 1600	
		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная		Отпускная	
1600	Прозрачное стекло		8 141		9 562		10 984		12 407		13 828
	Матовое стекло		10 594		12 629		14 664		16 700		18 733

В комплект ICE не входит специальная упаковка для стекла. Для доставки стекла ICE на транспорте без пирамиды и при доставке в регионы дополнительно выписывать ящик.

Артикул	Наименование	Ед.изм.	Отпускная
72.0204.25	Деревянный ящик для упаковки стекла и стеклянных дверей	шт.	2 880

Вид	Артикул	Наименование	Ед.изм.	Отпускная
	34.6311.01G	Стойка Blitz угловая <=500мм на 2 экрана, G	шт.	727
	34.6311.02G	Стойка Blitz угловая <=500мм на 3 экрана, G	шт.	794
	34.6311.03G	Стойка Blitz угловая <=500мм на 4 экрана, G	шт.	861
	34.6313.00G	Стойка Blitz угловая нестандарт.<=1000мм на 2 экрана, G	шт.	1 180
	34.6313.01G	Стойка Blitz угловая нестандарт.<=1000мм на 3 экрана, G	шт.	1 247
	34.6313.02G	Стойка Blitz угловая нестандарт.<=1000мм на 4 экрана, G	шт.	1 314
	34.6311.04G	Стойка Blitz угловая <=1300мм на 2 модуля, G	шт.	1 434
	34.6311.05G	Стойка Blitz угловая <=1300мм на 3 модуля, G	шт.	1 501
	34.6311.06G	Стойка Blitz угловая <=1300мм на 4 модуля, G	шт.	1 568
	34.6311.07G	Стойка Blitz угловая <=1600мм на 2 модуля, G	шт.	1 704
	34.6311.08G	Стойка Blitz угловая <=1600мм на 3 модуля, G	шт.	1 772
	34.6311.09G	Стойка Blitz угловая <=1600мм на 4 модуля, G	шт.	1 839
	34.6311.10G	Стойка Blitz угловая <=1800мм на 2 модуля, G	шт.	1 885
	34.6311.11G	Стойка Blitz угловая <=1800мм на 3 модуля, G	шт.	1 952
	34.6311.12G	Стойка Blitz угловая <=1800мм на 4 модуля, G	шт.	2 021

Вид	Артикул	Наименование	Ед.изм.	Отпускная
	34.6312.05G	Стойка Blitz универсальная <=500мм для экрана, G	шт.	1 388
	34.6312.01G	Стойка Blitz универсальная нестандарт.<=1000мм для экрана, G	шт.	1 660
	34.6312.30G	Стойка Blitz универсальная <=1300мм, G	шт.	1 778
	34.6312.60G	Стойка Blitz универсальная <=1600мм, G	шт.	1 973
	34.6312.80G	Стойка Blitz универсальная <=1800мм, G	шт.	2 021
		Фрезеровка стойки I, T, G, X - образно (стоимость добавляется к цене стойки)	шт.	240
	34.6513.00G	Набор крепления столешницы к модулю Blitz (угол., компл. крепежа) правый G	шт.	152
	34.6514.00G	Набор крепления столешницы к модулю Blitz (угол., компл. крепежа) левый G	шт.	152
	34.6511.00G	Набор крепления модуля к стене Blitz, G	шт.	220
	34.6512.00G	Набор дистанционного крепления к стене Blitz, G	шт.	207
	34.6518.00G	Набор регулируемого крепления к стене Blitz и UNO, G	шт.	322
	NB1.0.0.0.7-01G	Заглушка погонаж торцевая серая 4 метра	шт.	312
	34.6403.00G	Опора широкая Blitz - M1, G	шт.	981
	34.6406.00G	Опора широкая Blitz - M1 на колёсах, G	шт.	2 290
	36.6404.00G	Опора широкая универсальная G	шт.	2 336

Цена на мобильные перегородки действительна при заказе от 5шт для ширины до 900мм, от 8 шт. для ширины более 900мм

- 1) Толщина перегородки BLITZ 32 мм. Максимальная высота модуля 1800 мм. Заполнение двойное. Цвет профиля G RAL 8684
- 2) В глухих модулях высотой более 1600мм при оформлении заказа необходимо указывать высоту установки поперечины.
- 3) Стандартная высота установки поперечины 820 и 1300 мм. Возможна установка поперечины на нестандартной высоте.
- 4) Возможно изготовление нестандартных модулей по запросу.
- 5) Возможна окраска профиля перегородок в базовые цвета палитры RAL 9005 матовая, 9005 глянец, 9016 глянец, 7016 матовая, 7021 матовая, 7022 матовая, 7024 матовая, 9016 матовая. Окраска в нестандартный и базовый цвет по запросу Менеджера.
- 6) Для заполнения глухой части применяется ЛДСП EGGGER 8 мм. Цена действительна для ЛДСП Egger: W1000 ST9, W1100 ST9, W908 ST2, W908 SM, W980 ST2, W980 SM, U156 ST9, U200 ST9, U708 ST9, U961 ST2, U999 ST2. Цвета H, U, W – согласно ассортиментной программе.
- 7) Стандартное направление текстуры - вертикально. Все модули имеющие текстурное заполнение (ЛДСП и др.) изготавливаются с вертикальным направлением текстуры (направление текстуры по высоте модуля). Если требуется иное, необходимо обязательно это указать на чертеже и в заявке.